

Předností zařízení je osvědčená koncepce na základě dlouholetých zkušeností. Karuselový typ stroje s 12-polohovým otočným stolem výškově přestavitelným a poháněným bubnovou vačkou z hlavního hřídele. Zařízení je ve standardu vybaveno objemovou plničkou s dvoupolohovým trojcestným rotačním šoupátkem a pneumaticky uzavíranou plnicí jehlou. Dále nálevkou produktu, indukční hlavou a šroubovacím mechanismem. Volitelně lze stroj doplnit o automatické podávání víček.

Předností zařízení je osvědčená koncepce na základě dlouholetých zkušeností. Karuselový typ stroje s 12-polohovým otočným stolem výškově přestavitelným a poháněným bubnovou vačkou z hlavního hřídele. Zařízení je ve standardu vybaveno objemovou plničkou s dvoupolohovým trojcestným rotačním šoupátkem a pneumaticky uzavíranou plnicí jehlou. Dále nálevkou produktu, indukční hlavou a šroubovacím mechanismem. Volitelně lze stroj doplnit o automatické podávání víček.



Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Zavolejte nám.

+420721602047

Podrobný popis

Zakládání obalů do stroje:

- plně automatické z průběžného dopravníku

Variety plnicí jehly:

- a) pneumaticky uzavíraná kuželka
- b) s ofukem vlasu
- c) s odsátím kapky

Počet plnicích jehel:

- dle požadovaných parametrů 1-3

Indukční ohřívací hlava:

- regulace času a teploty pomocí ovládacího panelu
- pneumatický pohon

Šroubovací hlava:

- regulační pohon s frekvenčním měničem
- 3-čelistové provedení
- monitorování utahovacího momentu

Doplňování víček:

- lze automaticky vibračním dopravníkem a lištou nebo skluzem

Přesun hotových výrobků:

- plně automatický na průběžný dopravník

Volitelné varianty stroje:

- indukční sváření fólií víček

Použité materiály:

- nerezová ocel AISI 304 (316L), PTFE (FPM, EPDM)
- pneumatické prvky SMC

Řídící systém a diagnostika

- Allen Bradley s vlastní diagnostikou
- sledování historie provozu a chybových hlášení
- ovládání pomocí barevného dotykového terminálu

Technická data

Výkon:	2 400 ks/hod. (odvislé od rozměru obalu a velikosti dávky)
Plněná dávka:	I. 5 - 250 ml plynule nast. II. 50 - 500 ml plynule nast.
Objem plnicí nálevky:	32 l
Rozvodná soustava:	400/230 V, 50 Hz
Příkon:	2,4 kW
Pneumatické prvky:	SMC
Tlak vzduchu:	5-6 bar
Spotřeba vzduchu:	do 6 m ³ /hod.
Rozměry stroje:	délka: 2 400 mm (bez dopravníku) šířka: 1 300 mm výška: 1 930 mm
Hmotnost stroje:	540 kg
Řídící systém:	Allen Bradley



www.uniko.cz

info@uniko.cz

IČO: 27903354

DIČ: CZ27903354

Pražská třída 686/13, 500 04
Hradec Králové